

開発言語仕様変更(Ver.5→Ver.6/Ver.7)

1. 基本ソフトウェア Ver.5.xx からの仕様変更点

・VsmTelCom コントロール、VSClient コントロールを使用したアプリケーションは、基本ソフトウェア Ver.6.0 以降では実行できません。以下のコントロールに置き換える必要がございます。

Ver.5	Ver.6/7
VsmTelCom コントロール (VSM7001.ocx)	VsTelComSE コントロール (VSActX21.ocx)

・VOISTAGE スクリプト、VOISTAGE ActiveX21、VOISTAGE S.100 APIの言語仕様を変更しております。
詳細は下記の表を元にオンラインヘルプをご覧ください。

開発言語	追加/削除/変更	名称
VOISTAGE スクリプト	追加	RECOGNGETNEXT
	削除	WAITCONNECT
VOISTAGE ActiveX21	追加	RecognGetNext
		RecognGetNextFinish
		AgentNumberNoticeSc
		ReceiveDataNoticeSc
		ServiceStopNoticeSc
		GetAgentCallStateSc
		SetAgentStateSc
		SendDataSc
		GetAcdGroupListSc
		GetAgentListSc
		GetAgentInfoSc
		GetAcdAgentSc
		RecognNextResult
	削除	OutboundCallSc
		TransferStartSc
		TransferEndSc
		TransferCancelSc
		TransferChangeSc
		SetParameterSc
		GetParameterSc
PostMessageSc		
GetFreeLineListSc		
HoldSc		
UnHoldSc		

		OnHookSc
		OutboundCallScFinish
		TransferStartScFinish
		ServiceCloseNoticeSc
		MessageNoticeSc
		OutBoundDemandSc
		TransferEndScFinish
		TransferCancelScFinish
		TransferChangeScFinish
		OnHookScFinish
		SetParameterScFinish
		GetParameterScFinish
		PostMessageScFinish
		GetFreeLineListScFinish
		HoldScFinish
		UnHoldScFinish
		OutboundStateSc
		LineStateSc
		LineNoSc
		TransferLineNoSc
		ParameterValueSc
		FreeLineInfoSc
		変更
VoiceRecord		
DialScFinish		
LineStateNoticeSc		
VOISTAGE S.100 API	追加	NDasr_GetNextResult
	削除	NDgrp_WaitConnect
NDconn_Link		
NDconn_UnLink		
NDstn_RingStart		
NDstn_RingStop		

2. カテゴリファイルの比較

VS-201MC と VS-412MB とを比較した場合の、使用するカテゴリパラメータの変更点。

パラメータ	設定内容	VS-412MB での変更点
FAX_SEND_COMP	FAX 送信圧縮モード	追加
FAX_RECV_COMP	FAX 受信圧縮モード	
BEEP_FREQUENCY	ビープ送信周波数	指定範囲が異なる
BEEP_CLOCK	ビープパターン時間	
BEEP_LEVEL	ビープ音量	
BEEP2_FREQUENCY	ビープ 2 送信周波数	非サポート
BEEP2_PATTERN	ビープ 2 パターン設定	
BEEP2_CLOCK	ビープ 2 パターン時間	
BEEP2_LEVEL	ビープ 2 音量	
SETUP_DP_DISABLED	ダイヤル認識	
DIALPAUSE_TIME	ダイヤルポーズ時間	
TIFF_FONT	TIFFフォント	VS-201MC:MS 明朝、MS ゴシックのみ VS-412MB:OS に依存したフォントを 指定可能
VOICE_COMP	音声圧縮モード	下記音声圧縮モードのみ指定可能 1: μ Law64K-PCM 6:40K-ADPCM 7:32K-ADPCM 8:24K-ADPCM 9:16K-ADPCM
WAVTOVSX_PACK	WAVtoVSX 圧縮モード	
INPUT_SOURCE_MODE	入力端子フラグ	非サポート
FAX_MIN_FINE	FAX 送信時下限解像度	追加(Ver6 以降)
FAX_MIN_SPEED	FAX 送信時下限通信速度	
FAX_MIN_SIZE	FAX 送信時下限画像サイズ	
FAX_MIN_COMP	FAX 送信時指定圧縮モード	
TRAN_MODE	トランザクションモード	
Recogn_Nbest	認識結果取得最大数	

以上